

壁掛型 1 對 1



◆大型液晶顯示



冷暖型	室內機	RAS-22HK1	RAS-25HK1	RAS-28HK1	RAS-32HK1	RAS-36HK1	RAS-40HK1
	室外機	RAC-22HK1	RAC-25HK1	RAC-28HK1	RAC-32HK1	RAC-36HK1	RAC-40HK1
冷專型	室內機	RAS-22QK1	RAS-25QK1	RAS-28QK1	RAS-32QK1	RAS-36QK1	RAS-40QK1
	室外機	RAC-22QK1	RAC-25QK1	RAC-28QK1	RAC-32QK1	RAC-36QK1	RAC-40QK1
冷氣能力 (kW)		2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1
暖氣能力 (kW)		2.7	3.0	3.4	3.6	3.8	4.5
CSPF (kWh/kWh)		6.65	6.40	6.10	6.07	6.03	5.75
室內機尺寸(寬x高x深)		810x300x215 mm			910x300x215 mm		
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		730(825)x600x290 mm			730(825)x600x290 mm		



◆大型液晶顯示



冷暖型	室內機	RAS-50HK1	RAS-63HK1	RAS-71HK1
	室外機	RAC-50HK1	RAC-63HK1	RAC-71HK1
冷專型	室內機	RAS-50QK1	RAS-63QK1	RAS-71QK1
	室外機	RAC-50QK1	RAC-63QK1	RAC-71QK1
冷氣能力 (kW)		5.0	6.3	7.2
暖氣能力 (kW)		5.6	7.1	7.8
CSPF (kWh/kWh)		5.81	5.60	5.60
室內機尺寸(寬x高x深)		1080x300x225 mm		1080x300x225 mm
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		810(906)x685x300 mm		880(954)x790x315 mm

壁掛型 1 對 2



室外機外型尺寸(寬x高x深)
810(最大906)x685x300 mm

室外機	冷暖型	RAM-50HK1
	冷專型	RAM-50QK1
冷氣能力 (kW)		5.0
暖氣能力 (kW)		5.6
運轉電流 (A)		5.9(最大8.3)
消耗電功率 (W)		1292
CSPF (kWh/kWh)		5.41
年耗電量 (度/年)		1098
粗配管 (mm)		9.53(3分)x2
細配管 (mm)		6.35(2分)x2
最大高低差 (m)		內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)		15
最大配管長 (m)		單台(25) 整組總長(30)
冷媒量		出廠量1.29(kg) 追加量10(g/m)
與室內機連接線		1.25mm ² 絞線x2芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)		寬509x深335
製品重量 (kg)		48

室內機搭配組合例

1 對 2		
22 + 28級	25 + 25級	25 + 32級
22 + 36級	25 + 28級	28 + 28級

室外機供電
1φ 220V 60Hz

- 防腐蝕科技
強化塗裝
- PMO.1 濾網
- 奈米鈦觸媒
- 機體防霉
- 新舒眠
- 上下左右自動風向
- PAM 日本制御技術
- DC INVERTER